

ELETTROMANDRINO AMB 800 FME-1



ELETTROMANDRINO AMB 800 FME-1



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 234,56 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 192,26 €

Ammontare IVA 42,30 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

ELETTROMANDRINO KRESS 800 FME

Dati tecnici

Potenza nominale d'inserimento 800 Watt

Numero di giri ? vuoto 10.000 – 29.000 1/min.

Pinza di serraggio 8 mm

Ø del collo di serraggio 43 mm

Caratteristiche

Avviamento morbido e limitatore della corrente di avviamento

Avvolgimento del motore corazzato per proteggerlo contro la polvere e particella

Flangia del motore in acciaio inossidabile con sistema di supporto doppio per una maggiore forza di fresatura

Protezione elettronico contro i sovraccarichi evita il surriscaldamento del motore

Spazzole di carbone autostaccante per proteggere il motore

Adatta per l'avviamento degli alberi flessibili

Cavo elettrico di una lunghezza di 4 metri con attacco rapido brevettato Quick

Cavo elettrico di una lunghezza di 4 metri con attacco rapido brevettato Quick

Dotazione

Pinza di serraggio da 3,175 (1/4)mm

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valore di emissione di vibrazione a_h 5.0 m/s²

Valore di incertezza della misura K 1.5 m/s²

Livello di pressione acustica L_{pA} 78 dB(A)

Valore di incertezza della misura K 3.0 dB(A)

Livello di potenza sonora L_{WA} 89 dB(A)

Valore di incertezza della misura K 3.0 dB(A)

L_{pA} = Livello di pressione acustica analizzato A, L_{WA} = Livello di potenza sonora analizzato A

K = Valore di incertezza della misura, a_h = Valore di emissione di vibrazione delle oscillazioni triassiali
Misurati conformemente alla norma **EN 60745**.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.