Elettromandrino 1050W AMB FME-1 25.000rpm

Elettromandrino 1050W AMB FME-1 25.000rpm

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita437,44 €

Prezzo di vendita, tasse escluse358,56 €

Ammontare IVA78,88 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione   PELETTROMANDRINO AMB 1050 FME-1   Dati tecnici   Potenza nominale d’inserimento 1.050 Watt   Numero di giri а vuoto 5.000 – 25.000 1/min.   Pinza di serraggio 8 mm inclusa   Ø del collo di serraggio 43 mm   Peso della macchina 1,7 kg
 Caratteristiche   Avviamento morbido e limitatore della corrente di avviamento   Avvolgimento del motore corazzato per proteggerlo contro la polvere e particella   Flangia del motore in acciaio inossidabile con sistema di supporto doppio per una maggiore forza di fresatura   Protezione elettronico contro i sovraccarichi evita il surriscaldamento del motore   Spazzole di carbone autostaccante per proteggere il motore   Adatta per l’avviamento degli alberi flessibili   Cavo elettrico di una lunghezza di 4 metri con attacco rapido brevettato Quick   Cavo elettrico di una lunghezza di 4 metri con attacco rapido brevettato Quick   Disponibile come accessorio nelle lunghezze di 4 o 6 metri
 Dotazione   Pinza di serraggio da 8 mm
 Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione   Valore di emissione di vibrazione a_h 5.0 m/s²   Valore di incertezza della misura K 1.5 m/s²   Livello di pressione acustica L_{pA} 78 dB(A)   Valore di incertezza della misura K 3.0 dB(A)   Livello di potenza sonora L_{wA} 89 dB(A)   Valore di incertezza della misura K 3.0 dB(A)
 L_{pA} = Livello di pressione acustica analizzato A, L_{wA} = Livello di potenza sonora analizzato A
 K = Valore di incertezza della misura, a_h = Valore di emissione di vibrazione delle oscillazioni triassiali
 Misurati conformemente alla norma EN 60745.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.